

フラットファン

ウェアから飛び出ない

最大風量*
約4.9m³/min
(約81.7ℓ/sec)



ななめファン

風向きを変えられる

特許取得

最大風量*
約4.1m³/min
(約68.3ℓ/sec)



RD9210H

ハイパワーファンセット

¥ オープンプライス

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本
- RD9291J・RD9290JN・RD9290J・RD9190J・RD9090J対応

RD9210HN

ハイパワーファンセット

¥ オープンプライス

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本
- RD9291J・RD9290JN・RD9290J・RD9190J・RD9090J対応

ファンの厚さ	38mm	
重量 (ファン1個あたり)	約100g	
最大風量* (ファン2個の合計値)	約4.1m ³ /min(12V駆動時)(約68.3ℓ/sec)	
バッテリー使用時 動作時間 (RD9290JN使用)	12V駆動時	約4.5時間
	9V駆動時	約9時間
	6V駆動時	約22時間

☆社内測定基準による。

※RD9210Hモデルの在庫がなくなり次第、RD9210HNモデルへ品番移行を致します。

RD9230H PRO

プロフェッショナルハイパワーファンセット
(フラットタイプ)

¥ オープンプライス

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本
- RD9291J・RD9290JN・RD9290J・RD9190J・RD9090J対応

RD9230HN PRO

プロフェッショナルハイパワーファンセット
(フラットタイプ)

¥ オープンプライス

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本
- RD9291J・RD9290JN・RD9290J・RD9190J・RD9090J対応

※RD9230Hモデルの在庫がなくなり次第、RD9230HNモデルへ品番移行を致します。

ファンの厚さ	38mm	
重量 (ファン1個あたり)	約95g	
最大風量* (ファン2個の合計値)	約4.9m ³ /min(12V駆動時)(約81.7ℓ/sec)	
バッテリー使用時 動作時間 (RD9290JN使用)	12V駆動時	約2.5時間
	9V駆動時	約5時間
	6V駆動時	約12時間

☆社内測定基準による。

互換性についてのご注意

- ▲ P.282の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
24V仕様バッテリー-RD9490PJ・RD9390PJと2019年以前の7Vバッテリーとは組み合わせて使用できません。
必ず12V仕様バッテリー-RD9290JN・RD9291Jとあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

フラットファン

ウェアから飛び出ない

最大風量*
約4.1m³/min
(約68.3ℓ/sec)



RD9220H

フラットハイパワーファンセット

¥ オープンプライス

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本
- RD9291J・RD9290JN・RD9290J・RD9190J・RD9090J対応

RD9220HN

フラットハイパワーファンセット

¥ オープンプライス

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本
- RD9291J・RD9290JN・RD9290J・RD9190J・RD9090J対応

ファンの厚さ	38mm	
重量 (ファン1個あたり)	約95g	
最大風量* (ファン2個の合計値)	約4.1m ³ /min(12V駆動時)(約68.3ℓ/sec)	
バッテリー使用時 動作時間 (RD9290JN使用)	12V駆動時	約4.5時間
	9V駆動時	約9時間
	6V駆動時	約22時間

☆社内測定基準による。

※RD9220Hモデルの在庫がなくなり次第、RD9220HNモデルへ品番移行を致します。

互換性についてのご注意

- ▲ P.282の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
24V仕様バッテリー-RD9490PJ・RD9390PJと2019年以前の7Vバッテリーとは組み合わせて使用できません。
必ず12V仕様バッテリー-RD9290JN・RD9291Jとあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

NEW ななめファン

風向きを変えられる

特許取得



最大風量*
約6.0m³/min
(約100ℓ/sec)

ななめファン

風向きを変えられる

特許取得



最大風量*
約5.0m³/min
(約83ℓ/sec)

NEW RD9410PH

24V仕様 ファンセット(ななめタイプ)

¥ オープンプライス

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本
- RD9490PJ(2024年新型)、RD9390PJ(バッテリー)対応

※12V仕様との互換性はございません。

ファンの厚さ	42mm	
重量 (ファン1個あたり)	約105g	
最大風量☆ (ファン2個の合計値)	約6.0m ³ /min(24V駆動時)(約100ℓ/sec)	
バッテリー使用時 動作時間 (RD9490PJ使用)	TURBO 24V	約5分
	MIDDLE(中) 12V	約12時間
	HIGH(高) 15V	約8時間
	LOW(低) 9V	約24時間

山洋電気(株)のエアフローテスター-9AT25605-0001を使用し計測



RD9310PH

24V仕様 ファンセット(ななめタイプ)

¥ オープンプライス

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本
- RD9490PJ(2024年新型)、RD9390PJ(バッテリー)対応

※12V仕様との互換性はございません。

ファンの厚さ	38mm	
重量 (ファン1個あたり)	約95g	
最大風量☆ (ファン2個の合計値)	約5.0m ³ /min(24V駆動時)(約83ℓ/sec)	
バッテリー使用時 動作時間 (RD9390PJ使用)	24V	約30分【ブースト(強)】+ 約5.5時間【中】
	16V	約7時間【中】
	12V	約12時間【弱】

山洋電気(株)のエアフローテスター-9AT25605-0001を使用し計測



NEW フラットファン

ウェアから飛び出ない



最大風量*
約6.0m³/min
(約100ℓ/sec)

フラットファン

ウェアから飛び出ない



最大風量*
約5.0m³/min
(約83ℓ/sec)

NEW RD9420PH

24V仕様 ファンセット(フラットタイプ)

¥ オープンプライス

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本
- RD9490PJ(2024年新型)、RD9390PJ(バッテリー)対応

※12V仕様との互換性はございません。

ファンの厚さ	42mm	
重量 (ファン1個あたり)	約105g	
最大風量☆ (ファン2個の合計値)	約6.0m ³ /min(24V駆動時)(約100ℓ/sec)	
バッテリー使用時 動作時間 (RD9490PJ使用)	TURBO 24V	約5分
	MIDDLE(中) 12V	約12時間
	HIGH(高) 15V	約8時間
	LOW(低) 9V	約24時間

山洋電気(株)のエアフローテスター-9AT25605-0001を使用し計測



RD9320PH

24V仕様 ファンセット(フラットタイプ)

¥ オープンプライス

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本
- RD9490PJ(2024年新型)、RD9390PJ(バッテリー)対応

※12V仕様との互換性はございません。

ファンの厚さ	38mm	
重量 (ファン1個あたり)	約95g	
最大風量☆ (ファン2個の合計値)	約5.0m ³ /min(24V駆動時)(約83ℓ/sec)	
バッテリー使用時 動作時間 (RD9390PJ使用)	24V	約30分【ブースト(強)】+ 約5.5時間【中】
	16V	約7時間【中】
	12V	約12時間【弱】

山洋電気(株)のエアフローテスター-9AT25605-0001を使用し計測



互換性についてのご注意

- ⚠ P.282の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
2022年以前のバッテリー並びにRD9290J・RD9290JN・RD9291Jとは組み合わせて使用できません。
必ず、RD9390PJ・RD9490PJとあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

互換性についてのご注意

- ⚠ P.282の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
2022年以前のバッテリー並びにRD9290J・RD9290JN・RD9291Jとは組み合わせて使用できません。
必ず、RD9390PJ・RD9490PJとあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

NEW リチウムイオンバッテリー

- 最高出力 24V
- 日本製
- Sマーク取得
- 難燃
- 簡易防水
- Bluetooth®対応
- USBポート搭載
- IN/OUT PUT一体型 (ブルー色)



※RD9390PJ
軽量モデル重量 約280g (4セル)

☆1 充電器は中国製です。☆2 バッテリーのみの取得となります。ACアダプターは対象外です。☆3 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

NEW RD9490PJ 24Vリチウムイオンバッテリーセット
○5セルバッテリー ○ACアダプター (RD9395)

NEW RD9490AJ バッテリー単体 (5セルバッテリーのみ)
¥ オープンプライス

※通常モード(HIGH-MIDDLE-LOW)使用時、TURBOモードを起動すると、約5分間強い風量でご利用いただけます。約5分後に、通常モードに切り替わります。

※12V仕様との互換性はございません。

使用ファン		ハイパワーファン (RD9410PH, RD9420PH)
連続稼働時間 ※社内測定基準による	風量 (4段階切替)	TURBO (24V) 約5分
		HIGH (強) (15V) 約8時間
		MIDDLE (中) (12V) 約12時間
		LOW (弱) (9V) 約24時間
バッテリー重量		5セル(約330g)

※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。

互換性についてのご注意

⚠ P.282の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
2022年以前のファン並びに2023年の12V仕様ファン (RD9230HN-RD9210HN-RD9220HN)とは組み合わせて使用できません。
必ず、2023年と2024年の24V仕様ファン (RD9310PH-RD9320PH-RD9330PC-RD9410PH-RD9420PH)とあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

リチウムイオンバッテリー

特許取得

- 最高出力 12V
- 日本製
- Sマーク取得
- 難燃
- 簡易防水
- Bluetooth®対応
- USBポート搭載



☆1 ソフトケース・充電器は中国製です。☆2 バッテリーのみの取得となります。ACアダプターは対象外です。☆3 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

RD9290JN/RD9290J 12V仕様リチウムイオンバッテリーセット
○4セルバッテリー ○充電器 (RD9045) ○バッテリーソフトケース
¥ オープンプライス

NEW RD9291J 12V仕様リチウムイオンバッテリーセット
○4セルバッテリー ○充電器 (RD9045) ○バッテリーソフトケース

NEW RD9291AJ バッテリー単体 (4セルバッテリーのみ)
¥ オープンプライス

※2022年以前のファン並びに2023年の12V仕様ファン (RD9230HN-RD9210HN-RD9220HN)とは組み合わせて使用可能です。
※RD9290JNモデルの在庫がなくなり次第、RD9291Jモデルへ品番移行を致します。

使用ファン		ハイパワーファン (RD9210H, RD9210HN, RD9220H, RD9220HN)	プロフェッショナルハイパワーファン (RD9230H, RD9230HN)
連続稼働時間 ※社内測定基準による	風量 (3段階切替)	強 (12V) 約4.5時間	約2.5時間
		中 (9V) 約9時間	約5時間
		弱 (6V) 約22時間	約12時間
バッテリー重量		4セル(約300g)	

※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。

互換性についてのご注意

⚠ P.282の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
2023年と2024年の24V仕様ファン (RD9310PH-RD9320PH-RD9330PC-RD9410PH-RD9420PH)とは組み合わせて使用できません。
2022年以前のファン並びに2023年の12V仕様ファン (RD9230HN-RD9210HN-RD9220HN)とは組み合わせて使用可能です。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。