

# Japan Label

業界唯一の日本製バッテリーがさらに進化する!

最高出力 **24V**

ファンと同時に **USB出力可**

TURBOモード **100ℓ/sec**

強で連続稼働 **約8時間**※

アプリで出力V数を  
**1V単位で調整可能**

## 使用可能時間

※通常モード(HIGH・MIDDLE・LOW)使用時、TURBOモードを起動すると、約5分間強い風量でご利用いただけます。約5分後に、通常モードに切り替わります。

	TURBOモード (24V)	HIGH (強) (15V)	MIDDLE (中) (12V)	LOW (弱) (9V)
連続稼働時間	約 <b>5</b> 分	約 <b>8</b> 時間	約 <b>12</b> 時間	約 <b>24</b> 時間
風量 <small>山洋電気(株)のエアフローテスター 9AT2560S-0001を使用し計測</small>	約 <b>100</b> ℓ/sec	約 <b>65</b> ℓ/sec	約 <b>55</b> ℓ/sec	約 <b>40</b> ℓ/sec

※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。

※RD9410PH使用時。 ※USBモードが同時出力可能。

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

## RD9590PJ

**24v**  
**HIGH POWER**  
**PREMIUM**  
**BATTERY**

リチウムイオンバッテリーセット

※GLOBAL LABELのファン(RD9530H)は使用できません。  
※RD9445の充電ステーションは使用できません。



Japan quality  
確かな品質  
日本製  
バッテリー

P.281

TURBO最大  
**100** ℓ/sec

強で連続稼働  
約**8**時間

Sマーク認証、PSE適合  
※本体のみ

充電所要時間  
約**3.5**時間

## RD9410PH

ななめファン



P.291

業界トップクラス  
**大風量**

特許取得 RD9410PH  
**ななめファン**

インナーカバー・アウターカバー  
取り外し可能  
**簡単清掃**

業界トップクラス  
**超軽量**

## RD9420PH

フラットファン



P.291