

AC09

★最大毎秒105リットルの風量を1時間発揮するハイスベックバッテリー

★約4時間の急速充電
バッテリー容量: 5,000mAh (73.0Wh)
質量: 400g 充電時間: 約4.0時間
稼働時間: ① 24V: 1時間+18V: 約5時間 (平均68ℓ/秒) ② 18V: 2時間+約5時間 (平均68ℓ/秒) ③ 13V: 約11時間、8V: 約30時間

①フル充電時のみです。動作条件、環境の違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の短縮は、初期不良の対象とはなりません。
②24Vモードは、1時間の稼働後に自動的に18Vに切り替わり、平均68ℓ/秒で稼働します。
③13Vモードは、1時間の稼働後に自動的に8Vに切り替わり、平均68ℓ/秒で稼働します。



AC09 リチウムイオンバッテリー



AC09-1/AC09-2

★水濡れに対応した防水設計仕様
★最大毎秒105リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファン

風量: 24V: 105ℓ/秒 ① 18V: 77ℓ/秒 ② 13V: 56ℓ/秒、8V: 36ℓ/秒

① 24Vモードは、1時間の稼働後に自動的に18Vに切り替わり、平均77ℓ/秒で稼働します。
② 18Vモードは、1時間の稼働後に自動的に13Vに切り替わり、平均56ℓ/秒で稼働します。
③ 13Vモードは、1時間の稼働後に自動的に8Vに切り替わり、平均36ℓ/秒で稼働します。
ご使用時の目安としてください。



AC09-1 ファンユニット

AC09-2 ファンユニット



AC09-3

★充電チャージランプ内蔵の急速充電器

充電時間: 約4時間
対応機種: AC09, IC01
※AC08以前のバッテリーには使用できません。



AC09-3 充電器



AC09-4

★天面透明パネル、縦横取り付けループなど機能面の充実した放熱メッシュ素材のデバイスバッグ

素材: 表面: メッシュ
混率: 表面: ポリエステル100%
裏地: ポリエステル100%
付属品: Dカン
対応機種: AC09, AC08



AC09-4 デバイスバッグ



AC410

★フルハーネス装着時に重宝するスペースを確保し空気の流れをキープする立体メッシュベスト

★身体に快適にフィットする調整可能な調節アジャスターを装備
★前後に保冷剤を収納可能な通気量を大幅に確保するダブルアクション構造
★男女ユニセックスの着用に対応

素材: 3D立体構造メッシュ
混率: ポリエステル100%



AC410 スーパーベスト (ユニセックス)



IC101S


★伸縮性に秀でたパワーストレッチ素材が張りのベルチェのフィット感を提供
★お好みの冷却ポイントを選べる首回り背面に6段階ホールを装備

※男女ユニセックスの着用に対応
素材: パワーメッシュ (伸長率75%)
混率: 表地: ポリエステル90%、ポリウレタン10%
別布: ポリエステル100%

セット内容: IC101 ベスト×1
IC01 リチウムイオンコンパクトバッテリー×1
IC01-1 ベルチェファンユニット×3
IC01-2 ファンケーブル×1
IC01-3 充電ケーブル (USB Type-C)×1
取扱説明書/保証書×1



IC101 アイスクラフト (ベルチェ) (ユニセックス)



IC01

★最大毎秒85リットルの風量を30分エアークラフトで発揮するコンパクトバッテリー


★-18度の冷却を3.5時間稼働させるコンパクトバッテリーはエアークラフトにも対応可能 (20V 85リットル)

バッテリー容量: 5,000mAh (36.5Wh) 質量: 200g
充電時間: 約4-4.5時間 ※AC09-3の急速充電器も使用可能
稼働時間: ① 20V: 30分+14V: 約4時間 (約85ℓ/秒)
② 14V: 約5時間 (約60ℓ/秒) ③ 7V: 約28時間 (風量未定)

①フル充電時のみです。動作条件、環境の違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の短縮は、初期不良の対象とはなりません。
②稼働時間、風量はAC09-1を稼働した場合の値です。
※単品販売は行っておりません。



IC01 コンパクトバッテリー



IC01-1


★35度の環境温度から2段階調節 (強: -18度 弱: -12度) で冷却するベルチェファンユニット

★身体を快適にクールダウンさせる冷却90秒ON 13秒OFFを繰り返すスウェイモードを搭載

質量: 195g/3個
対応機種: IC01, AC09, AC08, AC360, AC300
※IC01, AC09, AC08, AC360, AC300は必ず付属の専用充電器が必要です。
稼働時間: (スウェイモード) 90秒ON 13秒OFF
強: マイナス18度: 約3.5時間 弱: マイナス12度: 約6.5時間
※稼働時間は目安です。



IC01-1 ベルチェファンユニット




IC01-2

対応機種: IC01, AC09, AC08, AC360, AC300
※IC01, AC09, AC08, AC360, AC300は必ず付属の専用充電器が必要です。

質量: 195g/3個
対応機種: IC01, AC09, AC08, AC360, AC300
※IC01, AC09, AC08, AC360, AC300は必ず付属の専用充電器が必要です。
稼働時間: (スウェイモード) 90秒ON 13秒OFF
強: マイナス18度: 約3.5時間 弱: マイナス12度: 約6.5時間
※稼働時間は目安です。



IC01-2 ファンケーブル



AC2061 SERIES

★風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデル
★遮熱効果 (-5度) に優れたアルミ加工と軽量、防水性を備えたソフトシェル素材

★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
★ヘルメット収納フード (着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを装備しフルハーネスに完全対応

※男女ユニセックスの着用に対応
素材: マイクロソフトシェル
アルミコーティング加工 (UVカット (UPF40)、遮熱効果 (-5℃)、撥水加工
混率: ポリエステル100%



AC2061 ACフルゾン (ユニセックス)



AC2064 ACベスト (ユニセックス)



AC2066 AC半袖プルゾン (ユニセックス)



AC2071 SERIES

★風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデル
★遮熱効果 (-10度) に優れたアルミ加工と軽量、耐久性に優れたリップストップ素材

★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
★ヘルメット収納フード (着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを装備しフルハーネスに完全対応

※男女ユニセックスの着用に対応
素材: マイクロリップストップ
アルミコーティング加工 (UVカット (UPF50+)、遮熱効果 (-10℃)、撥水加工
混率: ポリエステル100%



AC2071 ACフルゾン (ユニセックス)



AC2074 ACベスト (ユニセックス)



AC2076 AC半袖プルゾン (ユニセックス)



AC2081 SERIES

★様々なワークシーンで重宝するハイバックファン取付設計モデル
★遮熱効果 (-10度) に優れたアルミ加工と軽量、冷感性を持つナイロンシェル素材

★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
★ヘルメット収納フード (着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを装備しフルハーネスに完全対応

※男女ユニセックスの着用に対応
素材: マイクロナイロンシェル
アルミコーティング加工 (UVカット (UPF50)、遮熱効果 (-10℃)、撥水加工
混率: ナイロン100%
表地: ポリエステル100% 別布: ナイロン100% (スチームブラックのみ)



AC2081 ACフルゾン (ユニセックス)



AC2084 ACベスト (ユニセックス)



AC2086 AC半袖プルゾン (ユニセックス)



AC2051 SERIES

★風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデル
★軽量化と空気漏れを防ぐ機能も備えた再生糸使用のエコリジカルなSDGs配慮素材

★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
★ヘルメット収納フード (着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを装備しフルハーネスに完全対応


※男女ユニセックスの着用に対応
素材: 高密度エコリップストップ
カレンダー加工 (防風性)、耐久撥水加工
混率: ポリエステル100% (リサイクルポリエステル36%含む)



AC2051 ACフルゾン (ユニセックス)



AC2056 AC半袖プルゾン (ユニセックス)



AC2041 ACフルゾン (ユニセックス)



AC2041 ACフルゾン (ユニセックス)



IC01-1


★35度の環境温度から2段階調節 (強: -18度 弱: -12度) で冷却するベルチェファンユニット

★身体を快適にクールダウンさせる冷却90秒ON 13秒OFFを繰り返すスウェイモードを搭載

質量: 195g/3個
対応機種: IC01, AC09, AC08, AC360, AC300
※IC01, AC09, AC08, AC360, AC300は必ず付属の専用充電器が必要です。
稼働時間: (スウェイモード) 90秒ON 13秒OFF
強: マイナス18度: 約3.5時間 弱: マイナス12度: 約6.5時間
※稼働時間は目安です。



IC01-1 ベルチェファンユニット




IC01-2

対応機種: IC01, AC09, AC08, AC360, AC300
※IC01, AC09, AC08, AC360, AC300は必ず付属の専用充電器が必要です。

質量: 195g/3個
対応機種: IC01, AC09, AC08, AC360, AC300
※IC01, AC09, AC08, AC360, AC300は必ず付属の専用充電器が必要です。
稼働時間: (スウェイモード) 90秒ON 13秒OFF
強: マイナス18度: 約3.5時間 弱: マイナス12度: 約6.5時間
※稼働時間は目安です。



IC01-2 ファンケーブル



AC1151 SERIES

★風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデル
★遮熱効果 (-9度) に優れたアルミ加工と耐久性のあるタスランナイロン素材

★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
★ヘルメット収納フード (着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを装備しフルハーネスに完全対応

※男女ユニセックスの着用に対応
素材: タスランナイロンワンショアー
アルミコーティング加工 (UVカット、遮熱効果 (-9℃)、撥水加工
混率: ナイロン100%



AC1151 RENEWAL ACタクティカルフルゾン (ユニセックス)



AC1154 RENEWAL ACタクティカルベスト (ユニセックス)



AC1156 RENEWAL ACタクティカル半袖プルゾン (ユニセックス)



AC2031 SERIES

★様々なワークシーンで重宝するハイバックファン取付設計モデル
★ストレッチフリーに伸縮する4WAYストレッチ素材が身体へのFANの接触の不快感を軽減 (伸長率30%)

★UVカット、空気漏れを防ぐコーティング加工を兼ねるドライな肌触りの接触冷感素材
★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
★ヘルメット収納フード (着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを装備しフルハーネスに完全対応

※男女ユニセックスの着用に対応
素材: 4WAYストレッチタフ (伸長率30%)、UVカット (UPF50+)、アクリルコーティング加工
混率: ナイロン90%、ポリウレタン10%



AC2031 RENEWAL ACフルゾン (ユニセックス)



AC2034 RENEWAL ACベスト (ユニセックス)



AC2036 RENEWAL AC半袖プルゾン (ユニセックス)

